



aire 300



aire 500












aire 700

MOC NOMINALNA	3.9kW	5kW	6.6kW
MAKSYMALNA DŁ. POLAN	250mm	340mm	400mm
WYLOT SPALIN	125mm (5")	150mm (6")	150mm (6")
EMISJA CO	1175 mg/m ³	748 mg/m ³	599 mg/m ³
EMISJA PYŁU	29 mg/m ³	18 mg/m ³	17 mg/m ³
EMISJA NOX	91 mg/m ³	122 mg/m ³	108 mg/m ³
EMISJA ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW GAZOWYCH	83 mg/m ³	32 mg/m ³	24 mg/m ³
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	86.7%	87%	88%
MINIMALNA OGLEDGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH Z IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM	300mm - Bok 100mm - Tył	350mm - Bok 150mm - Tył	350mm - Bok 150mm - Tył
WAGA	69kg - Bez stelaża 77kg - Ze stelażem	102kg - Bez stelaża 115kg - Ze stelażem	107kg - Bez stelaża 120kg - Ze stelażem
KOLORY	Czarny, Metaliczny, Brązowy, Zielony, Miedziany, Srebrny, Kość słoniowa, Niebieski		



Więcej informacji w materiale filmowym



UWAGA: Podane parametry pieców oczekują na potwierdzenie i mogą ulec zmianie. Urządzenia zostały poddane niezależnym testom i spełniają wymagania normy EN16510-1 : 2023. Wszystkie wymiary podane są w mm.